



RGB LED Controlador DC 12V/24V 288W/576W RF con control remoto



Fabricante : SVETILA | Modelo : LM-ACT9

temperatura de funcionamiento: -20 a 60 ° C
Tensión de alimentación: 12-24V
de salida: 3 canales
Dimensión del regulador: L121xW53xH25mm
energía estática Consumo:
Salida actual:
Conexión modo: ánodo común
Amistad Potencia de salida: 12 V:

RF de 8 teclas del controlador adopta la avanzada unidad de micro control, que se utiliza para controlar una variedad de lámparas, cuya fuente de luz LED. Por ejemplo, el punto de origen, de luz, tira de luz flexible, arandela de la pared de la lámpara, muro cortina de cristal y la luz se encuentra. Tiene el poder-no de la memoria, sincronización indicator espectáculo de luz y otras funciones. En el mismo momento, tiene muchas ventajas como suché bajo precio, fácil conexión y la sencillez de su uso. Según mar necesidades reales de los clientes, puede llevar a cabo cambio de Jumpy, Cambio de Graduado, stroboflash y otros efectos del cambio.

Dirección para su uso:

-Modo de empleo:

-Conecte el cable de carga al principio, seguido por el cable de alimentación. Por favor, garanti circuito se produce una corta Notas entre la CAN cable de conexión Antes de encender el poder.

-Adoptar y botón de vídeo para el control de la RF, hay 8 botones y todo, la función de cada tecla la siguiente manera:

- (1): ¿Podría encender / apagar el controlador en CUALQUIER momento
 - (2): Play / Pause, es conveniente para usted para ver el effecton estática de LED
 - (3): El paso del cambio de velocidad añadir una pulsando cada
 - S-(4): El paso del cambio de velocidad restar 1 al presionar cada
 - B (5): un botón de control de brillo, el paso de la luminosidad de cada uno añadir presionando
 - B-(6): El paso de la luminosidad de cada restar 1 pulsando
 - M (7): Los patrones de NO por cada una añade presión (Consulte el siguiente formulario)
 - M (8): Los patrones de NO restar 1 Cada pulsando
- Standard cambios funtion como la forma siguiente:
muestra en la imagen